

## Aufsatz für Verkleidungsscheiben



Den MRA X-creeen Aufsatz können Sie individuell auf Ihre Bedürfnisse einstellen, um Verwirbelungen, Winddruck oder lästige Geräusche zu beseitigen.

Der Spoiler kann mit zwei unabhängig voneinander verstellbaren Drehpunkten vielfach verstellt werden.

Der Aufsatz ist 36cm breit und 16,3cm hoch und in klar oder rauchgrau erhältlich mit ABE für das Original-Windschild und alle MRA Windschilder!

Der Aufsatz kann entweder geschraubt oder mit einer extra Halterung geklemmt werden.

Schrauben: Die Befestigung des X-creeen-Spoilers erfolgt über vier Schrauben. Die vorhandene Scheibe muss hierfür gebohrt werden.

Klemmen: Der X-creeen-Spoiler wird mittels einer speziellen Halterung auf die vorhandene Scheibe geklemmt (Bild 3). Bei dieser Halterung muss weder gebohrt noch geklebt werden. Diese Halterung gehört nicht zum Standard-Lieferprogramm des X-creeen und muss separat erworben werden.

Die zwei Halter, die an das Original-Windschild geschraubt werden, sind ca. 25cm auseinander. Wenn Sie die Klemmhalter benutzen wollen, muss Ihre Scheibe oben min. 28cm breit sein.

MRA X-creeen ABE

Mit ABE für EU5.

ABE für EU5+ ist in Vorbereitung.

**Art-Nr.: 4025066125036**

**79,90 EUR**

Spoileraufsatz klar

**Art-Nr.: 4025066125043**

**110,90 EUR**

Spoileraufsatz rauchgrau

**Art-Nr.: 4025066125074**

**27,70 EUR**

Klemmhalterung

Weitere Ansichten:



klar  
clear  
chiaro  
clara  
clair  
クリア



rauchgrau  
smoke grey  
grigio fumo  
ahumada  
gris fumé  
スモークグレー

