

Lenkererhöhung mit Versatz



Lenkererhöhung mit Versatz: 30mm höher & 21mm zurückversetzt

Die Erhöhung des Lenkers um 30mm bewirkt eine aufrechtere, deutlich entspannere Sitzposition. Außerdem wird der Lenker um 21mm näher zum Fahrer versetzt, was den Fahrkomfort zusätzlich steigert. Insgesamt wird dadurch ein spürbarer Konditions- und Konzentrationszuwachs erreicht. Lange Autobahnetappen verlieren ihren Schrecken. Passend für originalen 32mm Lenker.

Wird auch als Lenkerverlegung bezeichnet.

Mit ABE für EU5!

ABE für EU5+ ist in Vorbereitung.

BMW R1250R

Anbauanleitung

Bei der Montage der Lenkererhöhung muss die Kupplungsleitung verlegt werden (siehe Anbauanleitung).

Sollte eine Verlegung der Kupplungsleitung zu aufwendig sein, kann sie mit unserem separat erhältlichen, speziellen Adapter (Artikelnr. 26865) verlängert werden.

Anbauanleitung Verlängerungsadapter Kupplungsleitung

Beispielanbauvideo Verlängerungsadapter Kupplungsleitung

Sollte die originale Bremsleitung nach Montage der Lenkererhöhung zu kurz bzw. auf Spannung sein, kann die Bremsleitung mit unserem separat erhältlichen, speziellen Adapter (Artikelnr. 26860) verlängert werden.

Anbauanleitung Verlängerungsadapter Bremsleitung

Art-Nr.: 26206

102,90 EUR

Lenkererhöhung 30/21mm

Art-Nr.: 26865

40,20 EUR

Adapter für Kupplungsleitung

Passend für R1200GS & Adv LC, R1250GS & Adv, R1200RT LC, R1250RT, R1200R LC, R1250R, R1200RS, R1250RS, RnineT (2013-2016), K1600GT & GTL (2016-), K1600B

Art-Nr.: 26860

40,20 EUR

Adapter für Bremsleitung

Passend für R1200GS & Adv LC, R1250GS & Adv, R1200RT LC, R1250RT, R1200R LC, R1250R, R1200RS, R1250RS, RnineT (2013-2016)

Art-Nr.: 2534-520

11,90 EUR

4 Stück VA Inbus-Schrauben M8 zum Austauschen der Sonderschrauben

Weitere Ansichten:



26865



26860

